



Obična otvorena kola sa visokim stranicama serije Eanoss (537)

Kola serije Eanoss-z su otvorena četveroosovinska kola sa drvenim ili limenim podom koja su namenjena za prevoz tereta koji nije potrebno zaštititi od atmosferskih uticaja, a u njima je moguće i prevoz robe koju treba zaštititi upotrebom vagonskih pokrivača. Kola ove serije imaju visoke stranice koje omogućuju prevoz rasutog tereta veće granulacije (ugalj, koks, ruda, metalni otpad i sl.), kao i komadnog tereta koji nije potrebno dodatno osiguravati od pomeranja pričvršćivanjem za pod. S obe bočne strane vagon ima po dvoja dvokrilna vrata za istovar robe. Određeni broj kola ove serije ima i ručnu kočnicu (dodatno slovo „z“ u podseriji kola).

Tehničke karakteristike teretnih kola serije Eanoss

SLOVNA SERIJA KOLA	Eanoss	
BROJČANA SERIJA KOLA	537	
Broj osovina	-	4
Razmak stožera obrtnog postolja	m	10,70
Dužina preko odbojnika	m	15,74
Korisna dužina poda	m	14,49
Korisna širina poda	m	2,72
Korisna površina poda	m^2	39,40
Korisna zapremina	m^3	82,50
Broj vrata	-	4
Utvorna širina bočnih vrata	m	1,80
Utvorna visina bočnih vrata	m	1,83
Upotrebljiva visina sanduka kod kola sa metalnim/drvenim podom	m	2,10/2,06
Visina poda iznad GIŠ metalni/drveni pod	m	1,20/1,24
Sopstvena masa kola	t	24,00
Režim razmene	-	RIV

Značenje podserije kod teretnih kola serije Eanoss:

- a - sa 4 osovine
- n - sa 4 osovine: maksimalno opterećenje $tu > 60t$
- o - nije prevrtljiv s čela
- ss - za brzine do 120 km/h

Raster graničnih opterećenja u tonama:

	A	B	C	D
S	39,00	47,00	55,00	65,00
SS	39,00	47,00		55,00

* Dopuslena granična opterećenja koja se nalaze na kolima mogu biti, zavisno od sopstvene mase kola, neznatno veća ili manja od vrednosti koje su ispisane u prikazanom rasteru